



Verwindungsvorrichtung
Скручивание аппарата

APK 30 APK 35 APK 45

Technische Daten Техническая Информация		Abmessungen und Durchmesser Размер и Диаметр mm.		Abmessungen und Durchmesser Размер и Диаметр mm.		Abmessungen und Durchmesser Размер и Диаметр mm.		Walzen Валки
			min Ø		min Ø		min Ø	
1		40x5	400	50x5	850	50x5 25x3	600 350	BC
2		40x5	500	50x5	1200	45x5 25x3	600 400	BC
3		50x6	800	50	650	50	600	A
4		50	850	50	900	50	600	A
5		50	800	50	750	50	600	A
6		50x10	800	60x10 50x12	800 800	60x10 20x10	800 300	A
7		80x15	700	120x15	750	80x15	600	A
8		30x30	700	35x35 20x20	1200 400	32x32	700	B
9		Ø30	700	Ø35	800	Ø35	700	A
10		Ø60x2	1200	Ø70x2	1200	Ø60x2 Ø15x1	1000 350	B
11		48,3x3,2	900	33,7x2,65	320	60x2,9 17x43	1000 300	B
12		50x30x3		50x40x3		60x30x3		B
13		40x40x3		60x60x3		45x45x3		B
14		UNP50	400	UNP60	550	UNP60	800	B
15		UNP50	500	UNP60	700	UNP60	1200	B
Motorleistung / Мощность Двигателя кВт		0,75		1,5		1,5 + 0,75		
Walzen Ø / Валки Ø мм.		137/132		155		162/152		
Wellen Ø / Вал Ø мм		35/30		50/50		50/40		
Biegeschwindigkeit / Скорость Изгибания		2.1 m/min.		4.3 m/min.		3.3 m/min.		
Gewicht / Вес кг.		185		400		500		
B x L x H / Ширина x Длина x Высота мм		670x530x1350		730x830x1350		780x950x1450		

■ ERLÄUTERUNG / Объяснение

A: Standardwalzen / Стандартные валки

B: Spezialwalzen / Специальные валки

C: Winkelvorrichtung / Угловое устройство



- Die Oben genannten Werte entsprechen einer Streckgrenze von 240 N/mm² für Stahl.
- Akyapak behält sich das Recht vor, sämtliche Daten ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.



- Данные, основанные на пределе текучести равном 240N/mm².
- Все с характеристики могут изменяться без уведомления.